



PLAST PF FIBER BOND

Serie senza ftalati Codice: AM122214

Catalizzatore per inchiostri plastisol. Si consiglia di aggiungere PLAST FIBER BOND per aumentare la resistenza al lavaggio l'adesione su tessuti difficili come nylon, misti acrilici, etc..

CARATTERISTICHE GENERALI

- Elevata resistenza al lavaggio
- Serie senza ftalati minore resistenza al lavaggio(stone wash) o aumentare la velocità

PREPARAZIONE

Pronto all'uso.

UTILIZZO

Aggiungere all'inchiostro plastisol dal 3 al 7%.

Serie senza ftalati aggiungere 7- 10%.

PULIZIA

Lavare gli attrezzi con ragia minerale.

CONFEZIONI

1 – 5 KG.

NOTE

Chiudere bene il barattolo.

Il prodotto teme l'umidità.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Prima di ogni utilizzo del prodotto in produzione,consigliamo di effettuare delle prove applicative al fine di valutare se il prodotto soddisfa le richieste.

Amex non assume alcuna responsabilità derivante dall'uso improprio del prodotto. Ai fini di agevolare un corretto uso e/o applicazione dei prodotti, si avverte l'acquirente che prima dell'uso deve accertarsi che il prodotto sua il più adatto per ottenere risultato voluti e che deve sempre seguire scrupolosamente le informazioni tecniche relative al prodotto specifico.



Viale Dello Sport 12 - 22070 Appiano Gentile (CO) Tel. 031 931923